

VISCOUS[®]

PROFESSIONAL SEALANT



VISCOBOND

PEREKAT KONSTRUKSI SERBAGUNA DENGAN
DAYA REKAT TINGGI UNTUK BERBAGAI
MATERIAL BANGUNAN



 **BATARA**
GROUP



VISCOBOND adalah lem perekat konstruksi berkekuatan tinggi yang diformulasikan khusus untuk merekatkan berbagai material bangunan secara maksimal. Menghasilkan ikatan yang kuat, stabil, dan tahan lama, ViscoBond ideal digunakan untuk pekerjaan konstruksi, interior, maupun finishing bangunan.

KEUNGGULAN



DAYA REKAT TINGGI

Memberikan kekuatan rekat maksimal untuk hasil pemasangan yang lebih kokoh dan tahan lama.



MULTI MATERIAL

Mampu merekat sempurna pada berbagai jenis material bangunan dalam satu solusi praktis.



TAHAN AIR

Diformulasikan tahan terhadap air dan kelembapan, menjaga daya rekat tetap optimal.



FLEKSIBEL UNTUK INDOOR & OUTDOOR

Andal digunakan untuk aplikasi dalam maupun luar ruangan dengan performa stabil.



MUDAH DIAPLIKASIKAN

Siap pakai dan praktis diaplikasikan, tersedia dalam kemasan *cartridge* dan *tube* sesuai kebutuhan.

APLIKASI PENGGUNAAN

- Kayu, MDF, HDF, Plywood, dan Particle Board
- Beton, Bata, dan Semen Tembok
- Logam (Besi, Aluminium, dan Baja Ringan)
- Cermin
- Keramik dan Granit
- PVC dan UPVC

VISCOBOND - TUBE

Dirancang dalam ukuran 75 g yang ringkas dan mudah dibawa, ViscoBond *tube* memberikan kemudahan aplikasi langsung kapan saja tanpa alat tambahan.



Tipe	Tube
Isi per Botol	75 g
Waktu Kering Sentuh	5 - 10 menit
Waktu Kering Sempurna	3 - 7 hari
Suhu Penyimpanan	Maksimal 30°C

VISCOBOND - CARTRIDGE

Kemasan *cartridge* 320 g yang kompatibel dengan *sealant gun* memudahkan aplikasi lebih cepat, hemat, dan merata untuk berbagai material.




Tipe	Cartridge
Isi per Botol	320 g
Waktu Kering Sentuh	5 - 10 menit
Waktu Kering Sempurna	3 - 7 hari
Suhu Penyimpanan	Maksimal 30°C


PANDUAN PEMASANGAN




1 Pastikan area aplikasi benar-benar bersih dan kering. Gunakan alkohol atau cairan pembersih serbaguna untuk menghilangkan debu, kotoran, dan sisa minyak. Permukaan yang basah atau berminyak dapat mengurangi daya rekat ViscoBond.



2 Potong ujung *nozzle* ViscoBond dengan sudut $\pm 45^\circ$.



3 Pasang *tube* ke dalam *sealant gun* hingga siap digunakan.



4 Gunakan teknik *Vertical Beads* (Garis Vertikal) dengan membentuk garis dari atas ke bawah berjarak 10-15 cm. Teknik ini membantu daya rekat lebih kuat dan merata.



5 Posisikan cermin atau material yang ingin direkatkan dengan tepat, lalu tekan perlahan di seluruh permukaan agar menempel sempurna.




6 Gunakan pita perekat kuat atau penopang sementara di bagian bawah cermin hingga ViscoBond mengering sempurna.

REFERENSI PROYEK



Retakan Tembok



WPC



Cermin Toilet



Plywood



Pasang Keramik



Wastafel Dapur

VISCOBOND

CONSTRUCTION ADHESIVE SEALANT

HUBUNGI KAMI :